

## Высокопроизводительная станция оператора АСУ Fastwel AdvantiX IPC-SYS1-2-A5



Модель надежна в эксплуатации, ударопрочна, устойчива к вибрационным, температурным воздействиям и повышенной влажности. Корпус оптимизирован для монтажа в 19-ти дюймовые стойки, в которых станция занимает секцию высотой 4U. Для удобства эксплуатации разъемы USB вынесены на переднюю панель.

По желанию заказчика в продукте возможны любые изменения конфигурации – замена процессора, установка дополнительных модулей памяти, жестких дисков, RAID контроллеров и плат ввода-вывода, установка операционной системы и необходимых драйверов. При этом сохраняется двухлетняя гарантия на продукт.

Интересная особенность – в базовой комплектации один из USB-портов находится непосредственно на плате. Внутрь системы можно установить USB Flash носитель или аппаратный USB ключ для работы SCADA программ, закрыть корпус, опломбировать и запустить продукт в эксплуатацию, исключив тем самым несанкционированное изменение данных или кражу USB устройства.

### Технические характеристики

Чипсет	Intel Q45 + ICH10D0
Память	до 16ГБ, 4 x DIMM DDR2-667/800, non ECC, одно- или двухканальная
Видеоподсистема	интегрированный графический адаптер Intel GMA X4500, поддержка DirectX 10
Слоты расширения	4 x PCI полной высоты 2 x PCI-E x1 полной высоты (один из них в формате слота PCI-E x8) 1 x PCI-E x16 полной высоты
Отсеки	2 x 3.5" (внутренний и внешний) 3 x 5,25"
Дисковая подсистема	1 x HDD 320 GB SATA 6 SATA-300 портов (4 свободных); поддержка RAID 0,1,5,10
Сеть	2 x контроллера Ethernet 10/100/1000
Звуковая подсистема	5.1-канальная, HDA, на основе ALC 663
Порты	9 x USB 2.0 (из них 2 на передней панели, один внутренний) 1 x VGA (1 DVI опционально, заказной номер: FS-D2823-B) 2 x LAN (RJ-45) 2 x PS/2 2 x COM (RS-232) 1 x LPT Line In, Line Out, Mic
Watchdog	Программируемый
Питание	400W
Рабочая температура	5...40°C (работа), -20...60°C (хранение)
Влажность	10-85% при 40°C (работа), 10-95% при 40°C (хранение), без образования конденсата
Габариты (мм)	450 (Г) * 482 (Ш) * 177 (В)
Вес	18 кг
Исполнение	Стоечное 4U
Цвет	Бежевый
Операционная система	Microsoft Windows 2000, XP, XP Embedded, Vista, 7, Windows Server 2003/2008 (встроенное видео в vesa-режиме), Linux, QNX 6.4
Гарантия	2 года